

# Twin Combi 5800

Rekommenderas för låssystem till industri, kontor och offentlig miljö.



## Användningsområde

Rekommenderas för användning inom industri, institution, kontor, handel och offentlig miljö.

## Egenskaper

Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3. Ingår i av försäkringsbolag godkänd läsenhet.

- Angreppsskyddad.
- Dyrk- och manipulationsskyddad.

## Funktion

Inom Twin Combi kan olika cylinderformer kombineras ur ett brett sortiment. 5800-serien används till både enkla och avancerade låssystem. För ökad säkerhet kombineras mekaniska och elektroniska funktioner.

- Med unik mekanisk nyckel för PATENTERAD nyckelkontroll.
- För kontrollerat tillträde.
- För högfrekvent användning.
- För alla typer av Assa fönster- och dörrbeslagning.
- Kan kombineras med 1800 serien för dörrar där krav på hög säkerhet ej ställs.

## Systemcylinder

- För ABSOLUT säkerhet integreras Twin Combi med CLIQ-teknologin eller alternativ Twintronic.
- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar.
- Inom Twin Combi kan olika typer av funktionscylinder, hänglås och cylinderformer kombineras.

## Patenterad stiftcylinder

- Utvecklat profilsortiment.
- Specialdesignad sidkodsfunktion.

## Patenterad nyckel

- För PATENTERAD nyckelkontroll.
- Nickeltestade nycklar som tillval.

# ASSA®

# Twin Combi 5800

## Sortiment

### Cylindrar

5801	Oval enkelcylinder.
5802	Oval dubbelcylinder.
5803	Oval enkelcylinder, insida i DC.
5807	Oval cylinder för skåplås etc.
35807	Oval cylinder för spanjolett, insida.
135807	Oval dubbelcylinder för spanjolett.
5811	Rund enkelcylinder.
5812	Rund dubbelcylinder.
5813	Rund enkelcylinder, insida i DC.
5825	Dubbelcylinder för panikregel Assa 1125.
5870	Industrilås.
5888	Cylinder för dörrnyckeltub.
5818	Cylinder för väggnyckeltub.
5880	Fönsterlås.

För IQ funktion addera en 9:a framför aktuellt katalognummer exempel: 5801 => 95801

## Hänglås

### Klass 2

58240	8 mm stålbygel, självlåsande.
58241	8 mm stålbygel, ej självlåsande.
58243	8 mm stålbygel, 52 mm ej självlåsande.
58244	8 mm mäss.bygel, 52 mm ej självlåsande.
58245	8 mm mäss.bygel, ej självlåsande.
58246	10 mm stålbygel, ej självlåsande.
58247	10 mm stålbygel, 51 mm ej självlåsande.

### Klass 3

















58341	10 mm stålbygel, ej självlåsande.
-------	-----------------------------------



### Klass 4

58441	13 mm stålbygel, ej självlåsande.
-------	-----------------------------------







## Så här monterar du:

Montera cylinderbehörets proppar över skruvhålen för kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln först till "klockan halv ett" och tryck in proppen mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio" för montering av proppen på vänster sida.

Oval cylinderform			
			
			
Rund cylinderform			
			
Funktions cylindrar			
			
Klass 2	Klass 3	Klass 4	
			



## Yttermått

Rund cylinderform		Industrilås	
			
32.7	39.5	18	23 38 Ø25
Oval cylinderform			
			
31	20		

# ASSA®

An ASSA ABLOY Group company

### Eskilstuna

Box 371, 631 05 Eskilstuna  
Tfn 016-17 70 00, helpdesk 016-17 71 00  
Fax 016-17 70 86, helpdesk 016-17 73 72  
www.assa.se

### Stockholm

Sjöviksbacken 24  
117 43 Stockholm  
Tfn 08-449 25 80  
Fax 08-449 25 90

### Göteborg

Bruksgatan 17  
414 51 Göteborg  
Tfn 031-704 40 80  
Fax 031-704 40 90

### ASSA ABLOY

### Malmö

Flintyvegatan 8A  
213 76 Malmö  
Tfn 016-17 70 00  
Fax 040-51 04 10