

Säkerhetshandtag

Godkända av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB.

Finns rakt, höger, vänster. Låsbara med cylinder (ingår ej).

Fix 835S och 837S

Används för innersidan på fönsterdörr, fönster och skåpdörr som har spanjolett och som skall säkras mot inbrott och obehörigt öppnande.

Fix 835S låses med nyckelvridning.

Fix 837S låses automatiskt när handtaget vrids till stängt läge.

Funktion och egenskaper

Låsning sker med oval cylinder av standardtyp. Nyckeln kan tas ur i olåst läge.

Handtaget har slirkoppling (gäller ej handtag med 7mm fyrkantssprint) som fungerar vid överbelastning och förhindrar sönderbrytning av låsmekanismen vid inbrottsförsök och obehörigt öppnande från insidan.

När greppet slirar påverkas ej spanjoletten förrän upplåsning har skett. Har greppet slirat måste säkerhetshandtaget bytas.

Material

Zamakmetall, förkromad, mattkromad, förmässingad eller pulverlackerad i färg vit.

Sprint av 8 mm förzinkat fyrkantstål. På speciell begäran kan 7 mm fyrkantssprint levereras.

Kan dock ej fås med slirkoppling (se funktion och egenskaper).

Sprintlängd

43,53 mm.

Montering

På enkel båge, samt på kopplad båge där innerbågen är minst 35 mm, se bild 1, sida D13.

På enkel båge med äldre typ av spanjolett, se bild 2 och 3, sida D13. Använd underläggsbricka Fix 841S.

På kopplad båge, där innerbågen är mindre än 35 mm, se bild 4, sida D13. Använd fästbricka Fix 5325.

På kopplad båge med äldre typ av spanjolett, se bild 5 och 6, sida D13. Använd underläggsbricka Fix 841S och fästbricka Fix 5325.

Tillbehör

Oval cylinder av standardtyp.

Underläggsbricka Fix 841S.

Fästbricka Fix 5325.

Handtagskoppling Fix 833, används då handtag skall monteras båda sidor.

Skruv ingår.

Fix 835S finns även med mikrobrytare. Art.nr.0835SMB00.

