


* Notera att det inte går att maximera alla samtidigt.

SPECIFIKATIONER	BC 700M
Kommunikation mellan centralenheter	RS 485
Kommunikation mellan PC och central	RS 232, TCP/IP, modem, GSM-modem
Mått (hxbxd)	190x260x55 mm
Strömförsörjning	24 VDC
Nettovikt i kg	2,2



BC 700M Mastercentral för bokningssystem (fyra dörrar, en bokningstavla), inklusive licens för programvaran Multiaccess


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Kommunikation mellan dator och centralenhet sker krypterat med 128-bitars nycklar.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.
- ▶ Centralenhet med dynamiskt minne.
- ▶ Inbyggd realtidsklocka.
- ▶ Centralenhet för bokningstavla (BTL 70).
- ▶ Fyra dörrar kan hanteras.
- ▶ Två läsare per dörr kan anslutas (in- och utläsare).
- ▶ Sex fritt programmerbara reläutgångar.
- ▶ Sex fritt programmerbara ingångar.
- ▶ Alla reläer kan ställas att vara potentialfria eller att använda centralenhetens drivspänning.
- ▶ Batteribackup (minnet) och sabotagekontakt.
- ▶ Programmering via Windowsmjukvara (Multiaccess).
- ▶ IP-kommunikation (tillval).
- ▶ Centraliserad kommunikation med master via MultiServer-modul.
- ▶ Funktioner: dörrpassage, bokningsfunktioner (information om bokningsfunktioner se produktblad BTL 70) larmförbikoppling, grupperad larmförbikoppling, larmåterinkoppling, antipassback, slusskoppling, hotkod, möjlighet att lista personer i byggnaden, kvittering av externt larm/överfallslarm.
- ▶ Tidzonsfunktioner: Tid- och ingångsstyrd, läsarstyrd samt tider för bokningslista.
- ▶ Hanterar AD 6X XX läsare, AD 7X XX läsare samt läsare i Öppna-serien.
- ▶ Väljer man AD 7X XX läsare, Låsa 1169, eller Öppna-läsare så kan totalt fyra dörrar anslutas.
- ▶ Väljer man AD 6X XX läsare så kan endast två dörrmiljöer anslutas

ELEKTRISK ANSLUTNING**BC 700M**

Strömförsörjning V DC	24
Förbrukning Watt	max 10
Amp	0,25 inkl 2xläsare
Amp	0,40 inkl 4xläsare
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till 40
Luftfuktighet %	10 till 90
DATA	
Antal användare	max 30 000*
Registrering av händelser	max 6.500*
Antal tidzoner	max 255*
Inbyggd realtidsklocka	Ja
UTGÅNGAR	
Antal reläer med växlande kontakt (28V, 1A)	6
Användning av centralenhetens drivspänning	Ja
Relä ger potentialfri slutning/brytning	Ja
INGÅNGAR	
Antal ingångar för potentialfria kontakter	6
KOMMUNIKATION MELLAN CENTRALENHETER	
Mellan master och PC	TCP/IP, Modem, GSM-modem och RS 232
Mellan masterenhet och slavenhet	RS 485
Centraliserad kommunikation med mastern via MultiServer modul	Ja
MÅTT I MM	
A höjd	190
B bredd	260
D djup (Ej visat)	55
Nettovikt i kg	2,2

2010-03-04_Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.



www.aplus.se

Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim . telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aptus.se . **www.aplus.se**